

| № | Фирма производитель | Наименование | Описание | Кол- во | Ед. изм. |
|---|------------------------|---------------|---|---------|----------|
| Электроакустика. Концертный зал. | | | | | |
| Основные акустические системы (2 сборки, подвес) | | | | | |
| 1 | L-ACOUSTICS | A15 FOCUS | Акустическая система, технология WST, 2-полосная пассивная, 1 x 15", 1 x 3", фикс. диагр. направл. 10° + L-Fins, 144 дБ, 8 Ом, 35 кг | 4 | шт. |
| 2 | L-ACOUSTICS | A15 WIDE | Акустическая система, технология WST, 2-полосная пассивная, 1 x 15", 1 x 3", фикс. диагр. направл. 30° + L-Fins, 144 дБ, 8 Ом, 35 кг | 4 | шт. |
| 3 | L-ACOUSTICS | A15-BUMP | Элемент для вертикального подвеса A15 и KS21 | 2 | шт. |
| 4 | L-ACOUSTICS | LA4X | Усилитель мощности, 4x 1000 Вт/8 Ом, 4-канальный DSP процессор, входная карта AES/EBU | 2 | шт. |
| Основные низкочастотные системы (2 сборки, подвес) | | | | | |
| 5 | L-ACOUSTICS | KS21 | Низкочастотная акустическая система 1 x 21", 31 - 100 Гц, 138 дБ, 8 Ом, 49 кг | 6 | шт. |
| 6 | L-ACOUSTICS | LA4X | Усилитель мощности, 4x 1000 Вт/8 Ом, 4-канальный DSP процессор, входная карта AES/EBU | 2 | |
| Дополнительные акустические системы партера (Front Fill) | | | | | |
| 7 | L-ACOUSTICS | X8 | Акустическая система коаксиального типа (passive full range), НЧ 8" / ВЧ 1", SPL 129 дБ (макс.), 60Гц-20кГц, 12 кг | 6 | шт. |
| 8 | L-ACOUSTICS | X-UL8-2 | Удлиненная лира для подвеса для X8 | 6 | шт. |
| Дополнительные акустические системы партера (Front Fill) | | | | | |
| 9 | L-ACOUSTICS | X8 | Акустическая система коаксиального типа (passive full range), НЧ 8" / ВЧ 1", SPL 129 дБ (макс.), 60Гц-20кГц, 12 кг | 6 | шт. |
| 10 | L-ACOUSTICS | X-UL8-2 | Удлиненная лира для подвеса для X8 | 6 | шт. |
| 11 | L-ACOUSTICS | LA4X | Усилитель мощности, 4x 1000 Вт/8 Ом, 4-канальный DSP процессор, входная карта AES/EBU | 1 | шт. |
| Сценические мониторы | | | | | |
| 12 | L-ACOUSTICS | X15 HiQ | Мониторная акустическая система коаксиального типа (bi-amp) НЧ 15" / ВЧ 3", SPL 138 дБ (макс.), 55Гц-20кГц, 22 кг | 6 | шт. |
| 13 | L-ACOUSTICS | LA4X | Усилитель мощности, 4x 1000 Вт/8 Ом, 4-канальный DSP процессор, входная карта AES/EBU | 3 | шт. |
| Система микширования и обработки звуковых сигналов | | | | | |
| 14 | Allen&Heath | DLIVE-DLC25 | Цифровая микшерная консоль, 20 моторизованных фейдеров, 1 сенсорный 12" ЖК дисплей, 6 мик./лин. входов, 6 лин. выходов, 2 входа AES, 2 выхода AES, USB интерфейс для записи и воспроизведения аудио | 1 | шт. |
| 15 | Allen&Heath | DLIVE-CDM32 | Цифровой микшерный модуль, 32 мик./лин. входов, 16 лин. выходов, поддержка 128 входных каналов, 64 выходных шины, 16 стерео процессоров эффектов | 1 | шт. |
| 16 | Allen&Heath | DX168 | Модуль расширения для цифровых систем dLive S и dLive C; 16 микр./лин. входов, 8 выходов XLR, dSnake Cat 5/6, 2 порта Ethercon | 2 | шт. |
| 18 | Linksys | EA6100 AC1200 | WiFi роутер WAN 1x GE, LAN 4 x FE, 802.11ac, 1 x USB 2.0. 2 внешние антенны. ПО Linksys Smart Wi-Fi с сетевой картой | 1 | шт. |
| 19 | Linksys | LGS124-EU | Неуправляемый сетевой коммутатор уровня, на 24 порта Gigabit Ethernet, монтаж на стену. Матрица коммутации 48 Гбит/с | 2 | шт. |
| 20 | | | Планшет 9.7" Apple iPad Wi-Fi 32GB - Silver (NEW 2018) (MR7G2RU/A) | 1 | шт. |
| Микрофонный парк | | | | | |
| 21 | Shure | BETA 91A | Кардиоидный конденсаторный инструментальный микрофон (плоский) | 1 | шт. |
| 22 | Shure | SM81 | Конденс. кардиоидный вокально-инстр. микрофон без кабеля | 4 | шт. |
| 23 | Shure | MX202B/S | Суперкардиоид. миниатюр. театрально-хоровой микрофон (черный) на гибком держат | 6 | шт. |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------------|--|----|-----|
| 24 | Shure | BETA 52A | Микрофон для бас барабана | 1 | шт. |
| 25 | Shure | BETA 57A | Суперкардиоидный инструментальный микрофон | 4 | шт. |
| 26 | Shure | BETA 58A | Суперкардиоидный вокальный микрофон | 6 | шт. |
| Радиосистемы | | | | | |
| 27 | SHURE | QLXD24E/B58 P51 | Вокальная радиосистема с ручным передатчиком BETA58 | 8 | шт. |
| 29 | SHURE | UA844+SWB-E | Активный сплиттер для приемников серии ULX, SLX, QLXD, BLX4R (470-890MHz) | 2 | шт. |
| 30 | SHURE | UA860SWB | Полуволновая антенна для всех приемников SHURE | 2 | шт. |
| 33 | K&M | 21060-300-55 | Микрофонная стойка "журавль", черная, 925-1630 мм | 18 | шт. |
| 34 | Sennheiser | E604 | Динамический микрофон для ударных, с креплением, 40 - 18000 Гц, 350 Ом | 5 | шт. |
| 35 | Sennheiser | E609 silver | Динамический микрофон для записи и озвучивания гитарных кабинетов и комбо | 2 | шт. |
| Цепные лебедки для подъема кластеров | | | | | |
| 39 | | | Mode V6-R-W Лебедка театральная, грузоподъемность: 1000 кг, высота подъема: 25 м, 2 рормоза, параметры цепи: 7 * 20 мм, скорость подъема: 4 м/мин., уровень защиты: IP55, вес нетто: 44.4 кг | 2 | шт. |
| Коммутация и аксессуары | | | | | |
| 62 | DBX | DB-12 | Активный трансформаторный директбокс. Hi-Z 1/4" TS вход, параллельный 1/4" thru TS, балансный позолоченный XLR Lo-Z выход | 6 | шт. |
| Постановочное освещение. Концертный зал. | | | | | |
| Система управления постановочным освещением. Программное обеспечение | | | | | |
| 108 | HES | Road HOG 4 | Пульт управления для постановочным освещением. Программное обеспечение Hog 4 OS 22" широкоформатный экран с поддержкой функции множественного касания 1 выход на дополнительный простой или сенсорный экран 4 поворотных энкодера для регулирования параметров приборов 12 пользовательских кнопок 10 фейдеров 4 прямых выходов DMX на борту консоли (до 8 выходов DMX через протокол Art-Net или sACN возможно выводить напрямую с консоли без процессоров DP8000) Твердотельный жесткий диск (SSD) Работа с протоколами MIDI и SMPLE через опциональные SMPLE/LIC виджеты Крыло расширения, 10 фейдеров и 10 клавиш воспроизведения | 1 | шт. |
| 109 | HES | MiniWing 4 | Монитор ЖК Размер экрана: 23.8", сенсорный экран, широкоформатная матрица IPS с разрешением 1920x1080, отношением сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, регулируемой эргономичной подставкой, разъем D-SUB (VGA), HDMI, DisplayPort ш | 1 | шт. |
| 110 | DELL | P2418HT | Коммутатор Ethernet Установка возможен монтаж в 19" стойку Тип неуправляемый Порты 10-100-1000Base-T (GigabitEthernet) 24 шт. Кол-во портов с поддержкой PoE+ 12 PoE бюджет 124 Вт Размеры 442x238 x 44мм Вес 3.3 кг | 2 | шт. |
| 111 | HPE | 1420-24G-PoE+, JH019A | Ноутбук Процессор Intel Core® i7 Серия процессора: 8550U Частота процессора: 1800 Mhz Установленная ОС: Windows 10 Pro 64-bit Диагональ дисплея: 14 LED " Разрешение дисплея: 1920x1080 FHD Тип матрицы экрана: TFT IPS Видеокарта: Intel® UHD Graphics 620 Оперативная память: 16 Gb Емкость SSD-диска: 512 Gb Мобильная сеть: 4G (LTE) | 2 | шт. |
| 112 | LENOVO | ThinkPad X1 Carbon, 14" | Процессор обработки DMX сигналов. 8 физических выходов DMX512 на разъемах XLR 5-pin, расширяемые с помощью виджетов до 16 шт Обработка и вывод до 16 потоков по протоколам Art-Net и E1.3.1 (sACN) Процессор 2.0 GHz Intel Dual Core с 1GB оперативной памяти и 1GB флеш-памяти Сетевые порты 1000 MBit Порты Hog-Net и Fixture-Net на разъемах Neutrik Ethercon Белая светодиодная подсветка графического LCD экрана Светодиодная индикация на передней панели 2 разъема USB-A для подключения виджетов Блок питания с автоматическим выбором питающего напряжения (90-250В) Сетевой разъем IEC с фиксатором Алюминиевая передняя панель с надписями, выполненными по водозащищенной технологии Железное исполнение с размером корпуса 1U 19" и глубиной 11" | 1 | шт. |
| 113 | HES | DMX Processor 8000 | Сплиттер DMX, 1 вход, 6 выходов, гальваническая изоляция | 4 | шт. |
| 114 | Xline | DMX 1-6 | Силовое оборудование | | |
| 115 | Xline | DS-5 | Стойка диммерная, 5 диммеров (свитчеров), блок распределения питания, коммутация | 1 | шт. |
| 116 | Xline | SSR 12-16 | Свитчер, 12 каналов, DMX, контакторы, 3 кВт | 3 | шт. |
| 117 | Xline | SCC-24 | Пульт управления для SSR, 24 канала | 2 | шт. |

| Ложа зрительного зала правая | | | | | |
|---|------------|---|---|----|-----|
| 118 | Arena luci | cod. PRF-4501530D-WW | LED Прожектор RGBW 450Вт Угол раскрытия луча 15°- 30° | 8 | шт. |
| Ложа зрительного зала левая | | | | | |
| 119 | Arena luci | cod. PRF-4501530D-WW | LED Прожектор RGBW 450Вт Угол раскрытия луча 15°- 30° | 8 | шт. |
| Софитный подъем №1 | | | | | |
| 120 | Arena luci | cod. PRF-3001127D-WW 3150K | Светодиодный прожектор профильный Угол раскрытия луча 11°- 27° | 10 | шт. |
| 121 | Arena luci | FDL-220100A-RGBW | Прожектор RGBW 300 Вт | 10 | шт. |
| 122 | Arena luci | cod. FDL-100120DD-CCT (With DMX function) | Светильник 100Вт LED | 2 | шт. |
| Софитный подъем №2 | | | | | |
| 123 | Arena luci | cod. PRF-3001127D-WW 3150K | Светодиодный прожектор профильный Угол раскрытия луча 11°- 27° | 10 | шт. |
| 124 | Arena luci | FDL-220100A-RGBW | Прожектор RGBW 300 Вт | 8 | шт. |
| 125 | Robe | Robin POINTE | Световой прибор полного вращения с лампой Osram Sirius HRI 280 Вт, угол раскрытия луча: 2.5°-10°; потребляемая мощность: 470 Вт; протоколы: USITT DMX-512 (16, 23 канала), RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2; вес: 15 кг | 8 | шт. |
| 127 | Arena luci | cod. FDL-100120DD-CCT (With DMX function) | Светильник 100Вт | 2 | шт. |
| Софитный подъем №3 | | | | | |
| 128 | Arena luci | cod. PRF-3001127D-WW 3150K | Светодиодный прожектор профильный Угол раскрытия луча 11°- 27° | 10 | шт. |
| 129 | Arena luci | FDL-220100A-RGBW | Прожектор RGBW 300 Вт | 8 | шт. |
| 130 | Robe | Robin LED Wash 600+ | Световой прибор автоматической смены цвета, 37x15W RGBW-мультичипов | 8 | шт. |
| 131 | Arena luci | cod. FDL-100120DD-CCT (With DMX function) | Светильник 100Вт LED | 2 | шт. |
| Рампа | | | | | |
| 132 | Arena luci | cod. PIX10012-RGBW | Светодиодная панель. 12x20Вт RGBW LED | 6 | шт. |
| Прожектор следящего света | | | | | |
| 133 | Arena luci | cod. FS-3001116DP-W 6000K | Светодиодная пушка, угол раскрытия луча 11 - 16гр. | 2 | шт. |
| 134 | Arena luci | cod. AC318N | Штатив для пушки | 2 | шт. |
| Боковое освещение сцены правая сторона | | | | | |
| 135 | Arena luci | FDL-220100A-RGBW | Прожектор RGBW 300 Вт | 6 | шт. |
| Боковое освещение сцены левая сторона | | | | | |
| 136 | Arena luci | FDL-220100A-RGBW | Прожектор RGBW 300 Вт | 6 | шт. |
| Прочее оборудование | | | | | |
| 137 | Antari | HZ-400 Hazer with Timer Controller | Генератор тумана | 1 | шт. |