







Механика сцены:

Софиты 3 шт

Штанкеты электрические
(грузоподъемность 270 кг) 16 шт

Штанкеты механические 2 шт

Подъемник точечный 1 шт

Высота до колосников 16.3 м

Высота потолка засценного
пространства 6.6 м

Световое и звуковое оборудование

№	Фирма производитель	Наименование	Описание	Кол- во	Ед. изм.
Электроакустика. Концертный зал.					
Основные акустические системы (2 сборки, подвес)					
1	L-ACOUSTICS	A15 FOCUS	Акустическая система, технология WST, 2-полосная пассивная, 1 x 15", 1 x 3", фикс. диагр. направл. 10° + L-Fins, 144 дБ, 8 Ом, 35 кг	4	шт.
2	L-ACOUSTICS	A15 WIDE	Акустическая система, технология WST, 2-полосная пассивная, 1 x 15", 1 x 3", фикс. диагр. направл. 30° + L-Fins, 144 дБ, 8 Ом, 35 кг	4	шт.
3	L-ACOUSTICS	A15-BUMP	Элемент для вертикального подвеса A15 и KS21	2	шт.
4	L-ACOUSTICS	LA4X	Усилитель мощности, 4x 1000 Вт/8 Ом, 4-канальный DSP процессор, входная карта AES/EBU	2	шт.
Основные низкочастотные системы (2 сборки, подвес)					
5	L-ACOUSTICS	KS21	Низкочастотная акустическая система 1 x 21", 31 - 100 Гц, 138 дБ, 8 Ом, 49 кг	6	шт.
6	L-ACOUSTICS	LA4X	Усилитель мощности, 4x 1000 Вт/8 Ом, 4-канальный DSP процессор, входная карта AES/EBU	2	
Дополнительные акустические системы партера (Front Fill)					
7	L-ACOUSTICS	X8	Акустическая система коаксиального типа (passive full range), НЧ 8" / ВЧ 1", SPL 129 дБ (макс.), 60Гц-20кГц, 12 кг	6	шт.
8	L-ACOUSTICS	X-UL8-2	Удлиненная лира для подвеса для X8	6	шт.
Дополнительные акустические системы партера (Front Fill)					
9	L-ACOUSTICS	X8	Акустическая система коаксиального типа (passive full range), НЧ 8" / ВЧ 1", SPL 129 дБ (макс.), 60Гц-20кГц, 12 кг	6	шт.
10	L-ACOUSTICS	X-UL8-2	Удлиненная лира для подвеса для X8	6	шт.
11	L-ACOUSTICS	LA4X	Усилитель мощности, 4x 1000 Вт/8 Ом, 4-канальный DSP процессор, входная карта AES/EBU	1	шт.
Сценические мониторы					
12	L-ACOUSTICS	X15 HiQ	Мониторная акустическая система коаксиального типа (bi-amp) НЧ 15" / ВЧ 3", SPL 138 дБ (макс.), 55Гц-20кГц, 22 кг	6	шт.
13	L-ACOUSTICS	LA4X	Усилитель мощности, 4x 1000 Вт/8 Ом, 4-канальный DSP процессор, входная карта AES/EBU	3	шт.
Система микширования и обработки звуковых сигналов					
14	Allen&Heath	DLIVE-DLC25	Цифровая микшерная консоль, 20 моторизованных фейдеров, 1 сенсорный 12" ЖК дисплей, 6 мик./лин. входов, 6 лин. выходов, 2 входа AES, 2 выхода AES, USB интерфейс для записи и воспроизведения аудио	1	шт.
15	Allen&Heath	DLIVE-CDM32	Цифровой микшерный модуль, 32 мик./лин. входов, 16 лин. выходов, поддержка 128 входных каналов, 64 выходных шины, 16 стерео процессоров эффектов	1	шт.
16	Allen&Heath	DX168	Модуль расширения для цифровых систем dLive S и dLive C; 16 микр./лин. входов, 8 выходов XLR, dSnake Cat 5/6, 2 порта Ethercon	2	шт.
18	Linksys	EA6100 AC1200	WiFi роутер WAN 1x GE, LAN 4 x FE, 802.11ac, 1 x USB 2.0. 2 внешние антенны. ПО Linksys Smart Wi-Fi с сетевой картой	1	шт.
19	Linksys	LGS124-EU	Неуправляемый сетевой коммутатор уровня, на 24 порта Gigabit Ethernet, монтаж на стену. Матрица коммутации 48 Гбит/с	2	шт.
20			Планшет 9.7" Apple iPad Wi-Fi 32GB - Silver (NEW 2018) (MR7G2RU/A)	1	шт.
Микрофонный парк					
21	Shure	BETA 91A	Кардиоидный конденсаторный инструментальный микрофон (плоский)	1	шт.
22	Shure	SM81	Конденс. кардиоидный вокально-инструм. микрофон без кабеля	4	шт.
23	Shure	MX202B/S	Суперкардиоид. миниатюр. театрально-хоровой микрофон (черный) на гибком держат	6	шт.

24	Shure	BETA 52A	Микрофон для бас барабана	1	шт.
25	Shure	BETA 57A	Суперкардиоидный инструментальный микрофон	4	шт.
26	Shure	BETA 58A	Суперкардиоидный вокальный микрофон	6	шт.
Радиосистемы					
27	SHURE	QLXD24E/B58 P51	Вокальная радиосистема с ручным передатчиком BETA58	8	шт.
29	SHURE	UA844+SWB-E	Активный сплиттер для приемников серии ULX, SLX, QLXD, BLX4R (470-890MHz)	2	шт.
30	SHURE	UA860SWB	Полуволновая антенна для всех приемников SHURE	2	шт.
33	K&M	21060-300-55	Микрофонная стойка "журавль", черная, 925-1630 мм	18	шт.
34	Sennheiser	E604	Динамический микрофон для ударных, с креплением, 40 - 18000 Гц, 350 Ом	5	шт.
35	Sennheiser	E609 silver	Динамический микрофон для записи и озвучивания гитарных кабинетов и комбо	2	шт.
Цепные лебедки для подъема кластеров					
39			Mode V6-R-W Лебедка театральная, грузоподъемность: 1000 кг, высота подъема: 25 м, 2 рормоза, параметры цепи: 7 * 20 мм, скорость подъема: 4 м/мин., уровень защиты: IP55, вес нетто: 44.4 кг	2	шт.
Коммутация и аксессуары					
62	DBX	DB-12	Активный трансформаторный директбокс. Hi-Z 1/4" TS вход, параллельный 1/4" Thru TS, балансный позолоченный XLR Lo-Z выход	6	шт.
Постановочное освещение. Концертный зал.					
Система управления постановочным освещением. Программное обеспечение					
108	HES	Road HOG 4	Пульт управления для постановочным освещением. Программное обеспечение Hog 4 OS 22" широкоформатный экран с поддержкой функции множественного касания 1 выход на дополнительный простой или сенсорный экран 4 поворотных энкодера для регулирования параметров приборов 12 пользовательских кнопок 10 фейдеров 4 прямых выходов DMX на борту консоли (до 8 выходов DMX через протокол Art-Net или sACN возможно выводить напрямую с консоли без процессоров DP8000) Твердотельный жесткий диск (SSD) Работа с протоколами MIDI и SMPLE через опциональные SMPLE/LTC виджеты Крыло расширения, 10 фейдеров и 10 клавиш воспроизведения	1	шт.
109	HES	MiniWing 4	Монитор ЖК Размер экрана: 23.8", сенсорный экран, широкоформатная матрица IPS с разрешением 1920x1080, отношением сторон 16:9, яркостью 250кд/м2, регулируемой эргономичной подставкой, разъем D-SUB (VGA), HDMI, DisplayPort ш	1	шт.
110	DELL	P2418HT	Коммутатор Ethernet Установка возможен монтаж в 19" стойку Тип неуправляемый Порты 10-100-1000Base-T (GigabitEthernet) 24 шт. Кол-во портов с поддержкой PoE+ 12 PoE бюджет 124 Вт Размеры 442x238 x 44мм Вес 3.3 кг	2	шт.
111	HPE	1420-24G-PoE+, JH019A	Ноутбук Процессор Intel Core® i7 Серия процессора: 8550U Частота процессора: 1800 Mhz Установленная ОС: Windows 10 Pro 64-bit Диагональ дисплея: 14 LED " Разрешение дисплея: 1920x1080 FHD Тип матрицы экрана: TFT IPS Видеокарта: Intel® UHD Graphics 620 Оперативная память: 16 Gb Емкость SSD-диска: 512 Gb Мобильная сеть: 4G (LTE)	2	шт.
112	LENOVO	ThinkPad X1 Carbon, 14"	Процессор обработки DMX сигналов. 8 физических выходов DMX512 на разъемах XLR 5-pin, расширяемые с помощью виджетов до 16 шт Обработка и вывод до 16 потоков по протоколам Art-Net и E1.3.1 (sACN) Процессор 2.0 GHz Intel Dual Core с 1GB оперативной памяти и 1GB флеш-памяти Сетевые порты 1000 MBit Порты Hog-Net и Fixture-Net на разъемах Neutrik Ethercon Белая светодиодная подсветка графического LCD экрана Светодиодная индикация на передней панели 2 разъема USB-A для подключения виджетов Блок питания с автоматическим выбором питающего напряжения (90-250В) Сетевой разъем IEC с фиксатором Алюминиевая передняя панель с надписями, выполненными по водозащищенной технологии Железное исполнение с размером корпуса 1U 19" и глубиной 11"	1	шт.
113	HES	DMX Processor 8000	Сплиттер DMX, 1 вход, 6 выходов, гальваническая изоляция	4	шт.
114	Xline	DMX 1-6	Силовое оборудование		
115	Xline	DS-5	Стойка диммерная, 5 диммеров (свитчеров), блок распределения питания, коммутация	1	шт.
116	Xline	SSR 12-16	Свитчер, 12 каналов, DMX, контакторы, 3 кВт	3	шт.
117	Xline	SCC-24	Пульт управления для SSR, 24 канала	2	шт.

Ложа зрительного зала правая					
118	Arena luci	cod. PRF-4501530D-WW	LED Прожектор RGBW 450Вт Угол раскрытия луча 15°- 30°	8	шт.
Ложа зрительного зала левая					
119	Arena luci	cod. PRF-4501530D-WW	LED Прожектор RGBW 450Вт Угол раскрытия луча 15°- 30°	8	шт.
Софитный подъем №1					
120	Arena luci	cod. PRF-3001127D-WW 3150K	Светодиодный прожектор профильный Угол раскрытия луча 11°- 27°	10	шт.
121	Arena luci	FDL-220100A-RGBW	Прожектор RGBW 300 Вт	10	шт.
122	Arena luci	cod. FDL-100120DD-CCT (With DMX function)	Светильник 100Вт LED	2	шт.
Софитный подъем №2					
123	Arena luci	cod. PRF-3001127D-WW 3150K	Светодиодный прожектор профильный Угол раскрытия луча 11°- 27°	10	шт.
124	Arena luci	FDL-220100A-RGBW	Прожектор RGBW 300 Вт	8	шт.
125	Robe	Robin POINTE	Световой прибор полного вращения с лампой Osram Sirius HRI 280 Вт, угол раскрытия луча: 2.5°-10°; потребляемая мощность: 470 Вт; протоколы: USITT DMX-512 (16, 23 канала), RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2; вес: 15 кг	8	шт.
127	Arena luci	cod. FDL-100120DD-CCT (With DMX function)	Светильник 100Вт	2	шт.
Софитный подъем №3					
128	Arena luci	cod. PRF-3001127D-WW 3150K	Светодиодный прожектор профильный Угол раскрытия луча 11°- 27°	10	шт.
129	Arena luci	FDL-220100A-RGBW	Прожектор RGBW 300 Вт	8	шт.
130	Robe	Robin LED Wash 600+	Световой прибор автоматической смены цвета, 37x15W RGBW-мультичипов	8	шт.
131	Arena luci	cod. FDL-100120DD-CCT (With DMX function)	Светильник 100Вт LED	2	шт.
Рампа					
132	Arena luci	cod. PIX10012-RGBW	Светодиодная панель. 12x20Вт RGBW LED	6	шт.
Прожектор следящего света					
133	Arena luci	cod. FS-3001116DP-W 6000K	Светодиодная пушка, угол раскрытия луча 11 - 16гр.	2	шт.
134	Arena luci	cod. AC318N	Штатив для пушки	2	шт.
Боковое освещение сцены правая сторона					
135	Arena luci	FDL-220100A-RGBW	Прожектор RGBW 300 Вт	6	шт.
Боковое освещение сцены левая сторона					
136	Arena luci	FDL-220100A-RGBW	Прожектор RGBW 300 Вт	6	шт.
Прочее оборудование					
137	Antari	HZ-400 Hazer with Timer Controller	Генератор тумана	1	шт.

!"# \$%&'%"(&%)#*+,-#"./ %0#"&#-#+,1:

+7-953-290-99-84 2%/3+

yakunchikov_roman@mail.ru

